Machine Tools – Werkzeugmaschinen – Machines-outils
Handelsstraße, 4 - B-4700 Eupen (Belgium)
Phone +32 (0) 87 / 56 01 76 Fax +32 (0) 87 / 56 01 77
E-mail pesch@pesch-machines.com Web www.pesch-machines.com

Fiche technique

Type machine:	Centre de tournage et fraisage
Fabrication:	UNISIGN
Modèle:	Unicom 6000
Année de construction:	2008
Commande:	CNC Siemens 840 D
Pays d'origine:	Pays-Bas
Frais:	depart stock belgique
Description:	-

Données techniques / Accessoires / Additifs

Description technique	Valeur	Unité
Diamètre du plateau	1800	mm
Diamètre de tournage max	2000	mm
Hauteur de tournage max	1200	mm
Course x-	2150	mm
Course y-	1425	mm
Course z-	1000	mm
hauteur de passage	1330	mm
Puissance totale requise	130	kVA
Poids de la machine environ	45	t

Équipement / accessoires :

- Changeur automatique de palettes pour 3 palettes,
Plaque de puissance d'entraînement : 70 kW, max. 300 tr/min,
couple max. 25.000 Nm
3 tailles de palettes :
1 x Ø 1800 mm version surélevée,
2 x Ø 1800 mm chacun avec 4 griffes type DS
- Unité de broche principale verticale :
Vitesse 0-6000 tr/min, 36 kW, 720 Nm
Porte-outil HSK 100
- Tête universelle de perçage et de fraisage angulaire :
Vitesse 0-6000 tr/min, 36 kW, 720 Nm
Porte-outil HSK 100
hauteur 2,5
- Tête de perçage et de fraisage angulaire :
Vitesse 0-6000 tr/min, 36 kW, 720 Nm
Porte-outil HSK 100
hauteur 2,5

Données technique sans engagement. Erreurs et vente préalable réservées.

- Dispositif de rectification
- Porte-outil de tournage HSK 100
changeur d'outils pour broche, tête de fraisage universelle et outils de tournage
de 2 magasins en chaîne avec 141 stations de stockage
- Système d'alimentation et de filtration du liquide de refroidissement avec pompe haute pression jusqu'à 50 bars,
alimentation en liquide de refroidissement interne et alimentation en liquide de refroidissement externe
- Convoyeur de copeaux
- Contrôle de collision Brankamp
- Aspiration intérieure
- Manivelle électronique

Données technique sans engagement. Erreurs et vente préalable réservées.